

Yeni
JXB
Faz 5

JX50B

JX60B

JX75B

JX90B

JX105B



CASE IH

BAHÇELERİN GERÇEK KAHRAMANI

Case IH yeni JXB serisi, 4 silindirli F28 motoru ve yüksek çekiş performansı ile üstün tarımsal teknolojileri verime dönüştürmek için tasarlanmıştır. 50 HP, 58 HP, 75 HP, 91 HP ve 102 HP nominal güç seçeneklerine sahip 5 farklı model ile sunulan seri; rakipsiz performansı ile zorlu bahçe koşullarında dahi kesintisiz çalışma imkânı sağlamaktadır.

Modern bahçe tarımının ihtiyaçlarına cevap veren seride; 50 HP ve 75 HP güç aralığındaki modellerde sunulan Mekanik Shuttle şanzıman sayesinde, daha etkin bir kullanım sağlanmaktadır. 75 HP ve 102 HP güç aralığındaki modellerde ise, elektro-hidrolik Power Shuttle Hi-Lo şanzıman sayesinde; daha kısa sürelerde üretkenliği artırırken yakıt tüketimini azaltmak mümkün olmaktadır.



YENİ BİR TEKNOLOJİ KUSURSUZ PERFORMANS

Yeni JXB serisinde, 4 silindirli ve 2,8 litre silindir hacmine sahip, FPT F28 motorlar kullanılmaktadır.

HER KOŞULDA YÜKSEK GÜÇ

Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip turbo-intercooler motorlar, her koşulda yüksek çekiş gücü sunmaktadır.

ÇEVRE DOSTU EMİSYON SİSTEMİ

Etkin bir emisyon sistemine sahip yeni JXB serisi, Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. JX50B, JX60B ve JX75B modellerinde DOC ve DPF; JX90B ve JX105B modellerinde ise DOC, DPF, SCR ve CUC sistemlerini içeren gelişmiş emisyon sistemi sayesinde; daha az zararlı gaz ve partikül madde salınmakta ve daha çevreci bir kullanım mümkün olmaktadır.



HER İŞE UYGUN 5 YENİ MODEL

50 HP, 58 HP, 75 HP, 91 HP ve 102 HP nominal güç seçeneklerine sahip yeni JXB serisi; 416 Nm'ye varan tork değeri ile bahçe faaliyetlerinde çiftçilerimizin en büyük yardımcısı olacaktır.

Model	Motor Gücü	Motor	Maksimum Tork	Tork Rezervi
JX50B	50 HP	Faz 5, F28 Serisi, 4 Silindir, 2,8 L	206 Nm @ 1.400 d/dk	50 HP
JX60B	58 HP	Faz 5, F28 Serisi, 4 Silindir, 2,8 L	250 Nm @ 1.400 d/dk	58 HP
JX75B	75 HP	Faz 5, F28 Serisi, 4 Silindir, 2,8 L	375 Nm @ 1.400 d/dk	75 HP
JX90B	91 HP	Faz 5, F28 Serisi, 4 Silindir, 2,8 L	382 Nm @ 1.500 d/dk	91 HP
JX105B	102 HP	Faz 5, F28 Serisi, 4 Silindir, 2,8 L	416 Nm @ 1.500 d/dk	102 HP



KONFOR VE ERGONOMİ İÇİN HER DETAYI ÇİFTÇİLERİMİZLE TASARLANDI

Yeni JXB serisi traktörler, ilk çizgilerinden üretim hattına kadar uzanan tüm süreçte farklı bölgelerden kullanıcıların katılımlarıyla, çiftçilerimizin görüşleri alınarak şekillendirilmiştir. Traktöre dair beklentiler ve ihtiyaçlar çiftçilerimizle birlikte belirlenmiş, özellikler birlikte tasarlanmıştır.

Yeni JXB serisi; benzersiz konfor ve ergonomi sunan tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlamasının yanı sıra, operatörün uzun saatler boyunca rahat ve keyifli bir şekilde çalışabilmesi adına, sınıfının en zengin şanzıman seçeneğini sunmaktadır.



YENİ TASARIM GÖSTERGE PANELİ



Yarı dijital gösterge paneli ile, traktör temel parametreleri anlık olarak takip edilebilmektedir. Dijital ve analog göstergeleri aynı anda bünyesinde barındıran panelde, menü seçenekleri, ekran düzeni ve kontrol düğmeleri ile operatör; hızlı ve doğru bir şekilde traktör fonksiyonlarını ayarlayabilmektedir.



SEGMENTİNİN EN ZENGİN ŞANZIMAN SEÇENEĞİ

Yeni JXB serisinde, Mekanik Shuttle ve Power Shuttle şanzıman seçenekleri sunulmaktadır.

Mekanik Shuttle'a sahip JXB traktörlerde; 16 ileri, 16 geri vites seçeneği standart olarak yer almaktadır. JX50B ve JX60B modellerinde; 28 ileri, 16 geri sürünge vites seçeneği isteğe bağı olarak tercih edilebilmektedir. JX75B modelinde ise; mekanik bir kol yardımı ile devreye alınabilen, 32 ileri, 16 geri Splitter vites seçeneği bulunmaktadır.

Maksimum 40 km/h ilerleme hızına ulaşabilen Mekanik Shuttle'lı modellerde, sürünge vites seçeneği ile hız 0,17 km/h'e kadar düşürülebilmektedir.

İleri Geri Mekik Kolu	Vites Seçeneği	JX50B	JX60B	JX75B
Mekanik Shuttle	16 İleri - 16 Geri	Standart	Standart	Standart
Mekanik Shuttle	28 İleri - 16 Geri / Sürünge	İsteğe Bağı	İsteğe Bağı	-
Mekanik Shuttle	32 İleri - 16 Geri / Splitter	-	-	İsteğe Bağı

İleri Geri Mekik Kolu	Vites Seçeneği	JX75B	JX90B	JX105B
Elektronik Power Shuttle	16 İleri - 16 Geri	İsteğe Bağı	Standart	Standart
Elektronik Power Shuttle	32 İleri - 16 Geri Hi-Lo	İsteğe Bağı	İsteğe Bağı	İsteğe Bağı
Elektronik Power Shuttle	44 İleri - 16 Geri Hi-Lo / Sürünge	İsteğe Bağı	İsteğe Bağı	İsteğe Bağı

Debriyaja basmadan vites değiştirebilme imkânı sunan 16 ileri, 16 geri şanzımanlı elektronik Power Shuttle; JX75B modelinde isteğe bağı, JX90B ve JX105B modellerinde ise standart olarak yer almaktadır.

Elektronik Power Shuttle'a sahip JX75B, JX90B ve JX105B modellerinde; 32 ileri, 16 geri Hi-Lo vites seçeneği isteğe bağı olarak sunulmaktadır. Daha düşük ilerleme hızı gerektiren bahçe faaliyetleri için de; 44 ileri, 16 geri sürünge Hi-Lo vites seçeneği tercih edilebilmektedir.

Power Shuttle'lı modellerde, maksimum 40 km/h ilerleme hızına ulaşılabilmekte; sürünge vites seçeneği ile hız, 0,26 km/h'e kadar düşürülebilmektedir.



KUSURSUZ GÜÇ AKTARIMI SAĞLAYAN KUYRUK MİLİ

Yeni JXB serisinde 540, 540E ve tekerlek devrine senkronize kuyruk mili özelliği sayesinde; birçok farklı ekipmanla rahatça çalışmak mümkün olmaktadır. Kusursuz güç aktarımı sağlayan kuyruk mili ile her uygulamada verimlilik üst düzeye çıkarılabilmektedir.



KULLANIMI KOLAY VE GÜÇLÜ HİDROLİK SİSTEM

Yeni JXB serisi, güçlü ve donanımlı hidrolik sistemiyle de öne çıkmaktadır.

6 adet hidrolik güç çıkışı ve standart olarak tüm modellerde sunulan hidrolik orta kol gibi donanımlar, ekipman ayarlarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Tüm modellerde standart olarak sunulan elektronik Lift-O-Matic™ sayesinde, sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak ve ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırılıp indirilebilmektedir. 2.800 kg hidrolik kaldırma kapasitesine sahip seri, en ağır yükleri ustalıkla kaldırarak kontrol edebilmeyi sağlamaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER	JX50B	JX60B	JX75B	JX90B	JX105B
MOTOR					
Marka - Model	FPT - F28 - Faz 5				
Nominal Motor Gücü (ECE R120) (HP)	50	58	75	91	102
Silindir Sayısı / Silindir Hacmi (L) / Aspirasyon	4 / 2,8 / Turbo-Intercooler				
Maksimum Tork (@1.400 d/dk) (Nm)	207	250	375	382	416
Tork Rezervi (%)	26	28	38	26	24
Elektronik Akü Şalteri	Standart				
Elektronik Hız Yönetim Sistemi	Standart - 2 Hafızalı				
Emisyon Seviyesi	Faz 5				
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common-Rail				
Yakıt Deposu Hacmi (L)	70				
AdBlue Deposu Hacmi (L)	-			11	
ŞANZIMAN					
Şanzıman Tipi	Mekanik - Tam Senkromeçli				
Mekanik Shuttle'lı Vites Seçeneği	16 İleri - 16 Geri			-	
Mekanik Shuttle'lı Sürüngenli Vites Seçeneği	İsteğe Bağlı / 28 İleri - 16 Geri		-		
Splitter Vites Seçeneği	-	İsteğe Bağlı / 32 İleri - 16 Geri		-	
Power Shuttle'lı Vites Seçeneği	-	İsteğe Bağlı / 16 İleri - 16 Geri		Standart / 16 İleri - 16 Geri	
Hi-Lo Vites Seçeneği	-			İsteğe Bağlı / 32 İleri - 16 Geri	
Hi-Lo Sürüngenli Vites Seçeneği	-			İsteğe Bağlı / 44 İleri - 16 Geri	
Maksimum İlerleme Hızı (km/h)	40				
Sürüngen Vites ile En Düşük İlerleme Hızı (km/h)	0,17		0,26		
Çift Çeker Kumandası	Elektro-Hidrolik				
Arka Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik				
HİDROLİK					
Lift-O-Matic™	Standart - Elektronik				
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2.800				
Hidrolik Güç Çıkışları (adet)	6				
Hidrolik Pistonlu Orta Kol	Standart				
KUYRUK MİLİ					
Kuyruk Mili Tipi	Servo PTO				
Devir Seçenekleri (d/dk)	540 / 540E				
Motor Devri @ 540 d/dk PTO Devri (d/dk)	1.958				
Motor Devri @ 540E d/dk PTO Devri (d/dk)	1.535				
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili	Standart				
ÖLÇÜLER					
Dingil Açıklığı (mm)	2.206				
Toplam Traktör Uzunluğu (mm)	4.025				
Toplam Yükseklik (360/70R24) (mm)	2.481				
Ön İz Genişliği (360/70R24) (mm)	1.319				
Ön İz Genişliği (380/70R28) (mm)	1.487				
Arka İz Genişliği (360/70R24) (mm)	1.286				
Arka İz Genişliği (380/70R28) (mm)	1.411				
AĞIRLIKLAR					
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	4 x 45		6 x 45		
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	4 x 50				
Toplam Traktör Ağırlığı (kg)	2.950				
LASTİK OPSİYONLARI					
1.Opsiyon (Ön - Arka)	280/70R16 - 360/70R24				
2.Opsiyon (Ön - Arka)	280/70R20 - 380/70R28				
3.Opsiyon (Ön - Arka)	280/70R18 - 380/70R28			-	

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.