

CASE II

RED PRO
MARKA RÖMORKLAR



TürkTraktör

TEK DİNGİL RÖMORKLAR

TürkTraktör marka tek dingilli römorklar, sağlamlıkları ve kaliteleriyle tarımsal işlerinizde uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz ekipmanlardır.



YAN KAPAK VE TABAN SACI

Yan kapakları 2 mm kalınlığında ST37 çeliğinden, Alman Standartları Enstitüsü (DIN) normlarına uygun olarak üretilmiştir. Taban sacı 2,5 mm, kapak sacı ise 2 mm kalınlığında A1 kalite malzemeden yapılan römorklarımız, tarımın yanı sıra birçok farklı sektörde de kullanım imkânı sunar.



Bir römorkun dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması için yeterli sayıda kaburga bulunması önemlidir. Case IH RedPro marka römorklar, kalın malzemeden üretilmiş ve standart olarak sunulan kaburgalarıyla, yıllar boyu sorunsuz kullanım sunar.



GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZ

Standart olarak sunulan hidrolik frenler, güvenliği artırarak olası kazaların önüne geçer. Stop lambaları, boynuz, yan lambalar ve yan ile arka reflektörler, günün her saatinde güvenli taşıma imkânı sunar. Ayrıca römorklarımızda tekerlek takozu ve malzeme dolabı da standart donanım olarak yer alır.



Römork arkasında yer alan çeki demiri ile römorklar arası bağlantıya imkân sunar.



ÇİFT DİNGİL RÖMORKLAR

Case IH RedPro marka çift dingilli römorklar, tarımsal işlerinizde sağlamlıkları ve kaliteleriyle uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz ekipmanlardır.



Standart olarak sunulan ilave çift kapak ile daha fazla yük taşıma imkanı.



Yaprak yaylar, bozuk yol ve tarla koşullarında gerçekleşen ani yükleri sönümleyerek kullanıcıya sürüş konforu ve emniyeti sağlar.



Römorkta bulunan ön gözetleme platformu, malzeme dolabı ve ön merdiven ile işlerinizi daha pratik ve düzenli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Römorkta taşınabilen su deposuyla tarlanızda ve arazinizde suya her zaman kolayca ulaşın.



Standart olarak sunulan hidrolik frenler, güvenliğinizi artırarak istenmeyen kazalardan sizleri korur.

Stop, boynuz, yan lambalar ile yan ve arka reflektörler günün her saatinde güvenli bir şekilde taşıma yapabilmenize olanak sağlar.

Üzerinde tekerlek takozu ve malzeme dolabı standart olarak sunulur.

Römork arkasında yer alan çeki demiri ile römorklar arası bağlantıya imkan sunar.



RED PRO TANDEM RÖMORKLAR



Römork üzerindeki su deposu, küçük ölçekli ihtiyaçlar için ideal bir çözümdür. Tarla ve arazi çalışmalarında kısa süreli su gereksinimlerini karşılamak için pratik bir kullanım sağlar. Kompakt tasarımı, yer tasarrufu sağlarken işlevselliği artırır. Hafif ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü ve kolay kullanım imkânı sunar.



Kolay yükleme ve helezon desteği sayesinde, özellikle siloya aktarılabilecek hububat için pratik bir kullanım sunan bir helezon kapağı bulunmaktadır. Bu kapak, arka kapağı tamamen açmadan, helezona aktarılabilecek hububat miktarını hassas bir şekilde ayarlama imkânı sağlar. Ayrıca, arkada bulunan reflektif aydınlatmalar, günün her saatinde güvenli bir şekilde çalışmalarınızı sürdürmenize olanak tanır.



Depo, sık kullanılan alet ve ekipmanların kolayca saklanmasını sağlayarak çalışma sürecini hızlandırır.

Tandem tip damper römorkları, yüksek taşıma kapasitesi ve dayanıklı yapısıyla ağır yük taşımacılığında idealdir. Güçlendirilmiş çekme düzeni ve destek ayakları, kolay bağlantı ve güvenli kullanım sağlar.





TEK DİNGİL							
TEKNİK ÖZELLİKLER	1,5 TON	2,5 TON	3 TON	3,5 TON	4 TON	5 TON	6 TON
Tip/Model	TD - 1,5	TD - 2,5	TD - 3	TD - 3,5	TD - 4	TD - 5	TD - 6
İstiap Haddi (kg)	1500	2500	3000	3500	4000	5000	6000
Fren Sistemi	Hidrolik fren						
Uzunluk (Dıştan Dışa) (mm)	2600	2700	3000	3000	3300	3500	3700
Genişlik (Dıştan Dışa) (mm)	1600	1700	1920	1920	1920	2000	2100
Yüksek Kapak Standart İlave (mm)	300 (2,08m³ - 2,91 m³) 300+200 (2,08 m³- 2,91 m³) 300+200+200 (2,91 m³)	300 (2,29 m³-3.21 m³) 300+200 (2,29 m³-3.21 m³) 300+200+200 (3.21 m³)	400 (3.74 m³-5,18 m³) 400+250 (3.74 m³-5,18 m³) 400+250+250 (5,18 m³)	400 (3.74 m³-5,18 m³) 400+250 (3.74 m³-5,18 m³) 400+250+250 (5,18 m³)	500 (5,07 m³- 6,97 m³) 500+300 (5,07 m³- 6,97 m³) 500+300+300 (6,97 m³)	500 (6,30 m³-9,10 m³) 500+400 (6,30 m³-9,10 m³) 500+400+400 (9,10 m³)	500 (6,99 m³- 10,10 m³) 500+400 (6,99 m³- 10,10 m³) 500+400+400 (10,10 m³)
Boş Ağırlık (kg)	700	750	1040	1040	1100	1200	1350
Saç Taban/Kapak (mm)	2,5 / 2						
Süspansiyon	Yaprak yay						
Devirme Yönü/Açısı	Geriye Devirme / 40°						
Yük Hacmi (m³)	2,08 / 2,91	2,29 / 3.21	3.74 / 5,18	3.74 / 5,18	5,07 / 6,97	6,30 / 9,10	6,99 /10,10
ÇİFT DİNGİL							
TEKNİK ÖZELLİKLER	4 TON	5 TON	6 TON	8 TON	10 TON	12 TON	14 TON
Tip/Model	CD - 4 -T	CD - 5 -T	CD - 6 -T	CD - 8 -T	CD - 10 -T	CD - 12 -T	CD - 14 -T
İstiap Haddi (kg)	4000	5000	6000	8000	10000	12000	14000
Fren Sistemi	Hidrolik fren						
Uzunluk (Dıştan Dışa) (mm)	4000	4500	4700	4800	5000	5000	5200
Genişlik (Dıştan Dışa) (mm)	2000	2000	2200	2200	2200	2300	2300
Yüksek Kapak Standart İlave (mm)	500 (6,40 m³-8,80 m³ -10,40 m³-13,60 m³) 500+300 (6,40 m³ -8,80 m³-10,40 m³ -13,60 m³) 500+300+300 (8,80 m³) 500+400 (10,40 m³-13,60 m³) 500+400+400 (10,40 m³) 500+300+300+600 (13,60 m³)	600 (9,00 m³-12,60 m³) 600+400 (9,00 m³-12,60 m³) 600+400+400 (12,60 m³)	600 (10,34 m³-14,48 m³) 600+400 (10,34 m³-14,48 m³) 600+400+400 (14,48 m³)	600 (10,56 m³- 14,78 m³) 600+400 (10,56 m³- 14,78 m³) 600+400+400 (14,78 m³)	600 (11,00 m³- 15,40 m³) 600+400 (11,00 m³- 15,40 m³) 600+400+400 (15,40 m³)	700 (17,25 m³- 21,85 m³) 700+400+400 (17,25 m³- 21,85 m³) 700+400+400+400 (21,85 m³)	700 (17,94 m³-22,72 m³) 700+400+400 (17,94 m³-22,72 m³) 700+400+400+400 (22,72 m³)
Boş Ağırlık (kg)	1900	2100	2200	2300	2400	2500	2600
Saç Taban/Kapak (mm)	2,5 / 2						
Süspansiyon	Yaprak yay						
Devirme Yönü/Açısı	Geriye Devirme / 40°						
Yük Hacmi (m³)	6,40 / 8,80 / 10,40 / 13,60 m³	9,00 / 12,60	10,34 /14,48	10,56	11,00 / 15,40	17,25 / 21,85	17,94 / 22,72
TANDEM DİNGİL							
TEKNİK ÖZELLİKLER	6 TON			8 TON		10 TON	
Tip/Model	TA - 6 -T			TA - 8 -T		TA - 10 -T	
İstiap Haddi (kg)	6000			8000		10000	
Fren Sistemi	Hidrolik fren						
Uzunluk (Dıştan Dışa) (mm)	4300			4500		4800	
Genişlik (Dıştan Dışa) (mm)	2100			2100		2100	
Yüksek Kapak Standart İlave (mm)	600 (10,84 m³- 13,54 m³) 600+300+300 (10,84 m³- 13,54 m³) 600+300+300+300 (13,54 m³)			700 (12,29 m³-15,12 m³) 700+300+300 (12,29 m³-15,12 m³) 700+300+300+300 (15,12 m³)		700 (13,10 m³- 16,13 m³) 700+300+300 (13,10 m³- 16,13 m³) 700+300+300+300 (16,13 m³)	
Boş Ağırlık (kg)	2200			2300		2400	
Saç Taban/Kapak (mm)	2,5 / 2						
Süspansiyon	Yaprak yay						
Devirme Yönü/Açısı	Geriye Devirme / 40°						
Yük Hacmi (m³)	10,84 / 13,54			12,29 / 15,12		13,10 / 16,13	

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



TürkTraktör

